Společenství vlastníků
Benediktínská 3429, Kladno

Benediktínská 3429
272 04 Kladno
IČ: 06935788

Popis ovládacích tlačítek

V domě je instalována řada ovládacích prvků, jejichž nesprávné použití může způsobit závažné komplikace a značné náklady na obnovení původního stavu.



Hlášení požáru

Použijte pouze při požáru nebo bezprostředním ohrožení života.

Tlačítka jsou rozmístěna ve společných prostorách včetně garáží.

Rozbitím skla a stisknutím tlačítka se spustí požární poplach a související požární systémy, otevřou se vchodové dveře, uzavřou protipožární vrata v garážích a aktivuje se výjezd HZS.



Total Stop & Central Stop

Tato tlačítka nikdy neaktivujte. Jsou určena pouze pro HZS.

Tlačítko CENTRAL STOP

Vypne veškerou elektroinstalaci nesloužící požární bezpečnosti. V provozu zůstanou pouze požárně bezpečnostní systémy, např. EPS a nouzové osvětlení. CENTRAL STOP se běžně používá při zásahu HZS.

Tlačítko TOTAL STOP

Vypne veškerou elektroinstalaci v komplexu včetně požárně bezpečnostních zařízení a záložních zdrojů (UPS). Používá se pouze v situaci, kdy elektrická instalace požárně bezpečnostních zařízení bezprostředně ohrožuje život

Neoprávněná aktivace může vyřadit požárně bezpečnostní systémy, např. přetlakové větrání chráněných únikových cest, a výrazně zhoršit podmínky pro zásah HZS.



Tlačítko aktivace/deaktivace přetlakového požárního odvětrávání

Tlačítka jsou umístěna na chodbě v každém podlaží.

Tlačítko aktivuje nebo deaktivuje přetlakové odvětrávání chodeb, otevře světlík a vchodové dveře. Při požáru jsou tyto funkce aktivovány automaticky systémem EPS; ruční aktivace proto není nutná.



Tlačítko nouzového otevření dveří

Tlačítka jsou umístěna vedle dveří z garáží do jednotlivých vchodů.

Slouží k nouzovému otevření dveří z garáže do chodby 1. PP, např. při výpadku čipového přístupového systému. Neaktivuje žádné další bezpečnostní funkce.

Pro použití odklopte průhledný kryt a zatlačte v místě černé tečky. Prolomením skla se tlačítko aktivuje. O použití informujte výbor SV, který zajistí uvedení tlačítka do původního stavu. Náklady na opravu jsou v řádu korun.



Tlačítko DEGA

Tlačítka jsou umístěna vedle dveří z garáží do jednotlivých vchodů a na několika místech v garážích.

Slouží pouze ke ztlumení alarmu zvýšené koncentrace výfukových plynů. Neaktivuje ani nedeaktivuje žádné další bezpečnostní funkce.